

## Продукция Модине

### Данные по ШААЗу\*

Продукция Модине													Данные по ШААЗу*				
Двигатель	Экологичность	Модели	Изображение	Габариты	Габариты сердцевин	Масса, кг	Тех характеристики	Рекомендуемый рем комплект	Кожа	Аналог/ Примечание	Модель	Характеристика изделия	Размеры (габариты)	Масса, кг	Применяемость		
1 ОХЛАДИТЕЛЬ НАДДВУЧНОГО ВОЗДУХА 53205M-1172010																	
820,60-260 740,55-300 740,62-280 740,30-260 740,31-240 820,73-300 740,662-300  820.60-260 820.90-260  820.62-300 820.92-300	Евро – 3 Евро – 4	53229, 6426, 65111, 65115, 65116, 65117, 6540, 4326, 43253, 43255, 4350, 43501 53212, 53215, 53228, 5350, 53501, 53502, 53503, 53504, 53505.  54115, 55111, 65115 газ, 65116 газ, 65117 газ, 43118 газ, 43114 газ		928*348*628	655x62x567	13,1	Расход охлаждаемого воздуха - 0,433 кг/с Расход охлаждающего воздуха - 3,0 кг/с Температура охлаждаемого воздуха - 200С на входе Температура охлаждаемого воздуха - 40 С на выходе (при температуре окр.среды 20С) Аэродинамическое сопротивление не более 280 Па; Тепловая эффективность - не менее 85%; Площадь сердцевин - 37,2дм2 1-рядный			(ШААЗ) 53205A-1172010	53205A-1172010	1-но рядный	928x350x626	16	КАМАЗ 54115		
2 ОХЛАДИТЕЛЬ НАДДВУЧНОГО ВОЗДУХА 43085M-1172010																	
6ISBe285  6ISBe300 6ISBe210 6ISBe245	Евро – 3 Евро – 4	65115, 65116, 65117, 6540, 43253, 43255, 4308, 5308		918*310*581	520x62x515	11,2	Расход охлаждаемого воздуха - 0,325 кг/с Расход охлаждающего воздуха - 2,543 кг/с Температура охлаждаемого воздуха - 165 С на входе Температура охлаждаемого воздуха - 40 С на выходе (при температуре окр.среды 20С) Аэродинамическое сопротивление не более 280 Па; Тепловая эффективность - не менее 85%; Площадь сердцевин - 30,6дм2 1 - рядный			(ШААЗ) 43085A-1172010	43085A-1172010	1-но рядный	922x312x619	15	КАМАЗ-4308, 43253, 43255 с дв. Cummins		
3 РАДИАТОР ОХЛАЖДЕНИЯ 54115M-1301010																	
740,30-260 740,31-240  6ISBe285  6ISBe210 6ISBe245 4ISBe4 185 4ISBe245 ISBe4,5e5 185 (CUMMINS)	Евро – 3 Евро – 4	43253, 43255, 65115, 43114, 43118, 4326, 4350, 43501, 44108, 53212, 53215, 53228, 53229, 5350, 53501, 53502, 54115, 55111, 65111, 65116, 65117, 6540, 4308, 5308		742x93x821	665x55x670	15,7	Массовая скорость воздуха - 8кг/м2с; Расход жидкости 255л/мин Теплоотдача - не менее 151 кВт; Аэродинамическое сопротивление не более 343 Па; Гидравлическое сопротивление 13,73 кПа			(ШААЗ Алюминиевый) 54115A-1301010-11 (ШААЗ Медный) 54115Ш-1301010-11	54115A-1301010-11 54115Ш-1301010-11	2-х рядный 3-х рядный	742x91x831 742x91x821,5	16,5 19,5	КАМАЗ-65115 с дв. Cummins ISBe 285л.с. (D-3), дв. КАМАЗ 43253, 43255		
4 РАДИАТОР ОХЛАЖДЕНИЯ 65115M-1301010 -22																	
820,60-260 740,55-300 740,62-280 6ISBe285 6ISBe300 (CUMMINS)	Евро – 3	43114, 43118, 44108, 53229, 6426, 65111, 65115, 65116, 65117, 6540		696x104x943	665x55x775	18,4	Массовая скорость воздуха - 8кг/м2с; Расход жидкости 255л/мин Теплоотдача - не менее 178 кВт; Аэродинамическое сопротивление не более 347 Па; Гидравлическое сопротивление 14,7 кПа, 2х рядный	Траверса 65115M-1302040-02 втулка 65115-1302037 рукав 65115M-1303010 рукав 65115M-1303026-10 Хомут червячный TORRO 60x80/12 С7УЭ3УФ-2шт Кожа в зависимости от блока - 65115M-1309012-28, -40, -60	65115M-1301007-24 -65115M-1309012-28 65115M-1301005-64 - 65115M-1309012-40 65115M-1301005-68 - 65115M-1309012-60	(ШААЗ Ал) 65115A-1301010 (ШААЗ Медн) 65115Ш-1301010-22, При замене радиатора ШААЗ на радиатор Модине рекомендуется использовать рем комплект	65115A-1301010 65115Ш-1301010-22	2-х рядный 3х рядный	694x100x947	18,7	КАМАЗ 6426, 65111, 65115, 6540, 53605 с дв. 820.60-260, 740.55-300, 740.62-280, дв. Cummins 6ISBe285, 6ISBe300		
5 РАДИАТОР ОХЛАЖДЕНИЯ 65115M-1301010 -23																	
820,73-300 740,662-300 820.62-300 820.92-300 820.60-260 820.90-260 6ISBe300 (CUMMINS)	Евро – 4	43255, 43253, 65115, 65116, 65117, 65115 газ, 65116 газ, 65117 газ, 43118 газ, 43114 газ, 53501, 53064, 44108		696x96x943	665x55x775	16,9	Массовая скорость воздуха - 8кг/м2с; Теплоотдача - не менее 151 кВт; Аэродинамическое сопротивление не более 343 Па; Гидравлическое сопротивление 13,73 кПа	Тяга 65115M-1302035-28 Гайки самоостопорящие М8 - 8 шт Кожа в зависимости от блока 65115M-1309012-60 Е4	Блок 65115M-1301005-67-65115M-1309012-60 Е4 Блок 5308M-1301005-60-5308M-1309012-60 Блок 43255M-1301005-43255M-1309012-60	(ШААЗ Ал) 65115A-1301010 (ШААЗ Медн) 65115Ш-1301010-22, При замене радиатора ШААЗ на радиатор Модине рекомендуется использовать рем комплект Возможно использовать взамен радиатора 65115M-1301010 -22	65115A-1301010 65115Ш-1301010-22	2-х рядный 3х рядный	694x100x947	18,7	КАМАЗ 6426, 65111, 65115, 6540, 53605 с дв. 820.60-260, 740.55-300, 740.62-280, дв. Cummins 6ISBe285, 6ISBe300		

\* Данные взяты из официального сайта ОАО "ШААЗ"